

Art.-Nr.

5918201

10W/m Art Side LED-Streifen 4000K 7m

Unsere 9,6W **Art Side STREIFEN IP67** lässt sich durch seine ausgezeichneten Eigenschaften auch im sichtbaren Bereich direkt einsetzen. Durch die homogene Lichtverteilung ohne erkennbare Lichtpunkte sowie den hochwertigen, satinierten Polyurethan-Verguss benötigt Er keine Abdeckung auf dem Profil mehr. Die Wärmeableitung erfolgt bereits durch den PU-Verguss und eine Alu- oder Acryl-Schiene dient der Montage oder Führung.

Das Material ist gegenüber Säuren und Laugen unempfindlich, daher kann der Streifen bedenkenlos in widrigen Umgebungen wie auf Schiffen (Salzwasser) oder in Küchen (abwischen mit Reinigungsmitteln) eingesetzt werden.

Der Stromauslass des Streifen befindet sich seitlich. Dies hat den Vorteil das ein perfekter Übergang, ohne Schattenfuge, von zwei Bändern möglich ist. So kann die Einspeisung ganz unauffällig in dem Lichtobjekt versteckt werden.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 3 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.

Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

[Link zur Angebotserstellung für Konfektionierungen](#)

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste




Dimmbar



4028085591820

Nutzlichtstrom	5075 lm
Nutzlichtstrom/m	725
Leistungsaufnahme	70 W
Leistung/m	10
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiss
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Ausstrahlwinkel	120 °
Länge	7000 mm
max betreibbare Länge	7000 mm
Breite	16 mm
LED/m	120 stck
LED-Abstand	0 mm
LED-Str.-Trennb.	50 mm
Einspeisung sekundär	1000 mm



Biegeradius	120 mm
Schutzart	IP67
Anwendungsbereich	Außenraum
TcMax	65 °C
TaMax	45 °C
Lagertemperaturbereich	°C
Aluprofil zur Kühlung notwendig?	
Lebensdauer	56000 h
Bemessungslebensdauer	L70/B10
Restlichtstrom	0
energieverbrauchKwh1000h	70 kWh/1000h